

Rambo Kneedbaar Hout



Omschrijving	Sneldrogend reparatiemiddel voor kleine herstellingen in houtwerk.
Gebruiksdoel	Vullen en glad afwerken van defecten in hout zoals naden, scheuren en gaatjes.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Gemakkelijk te verwerken • Sneldrogend • Goede hechting en elasticiteit • Goed overschilderbaar
Kleur en glans	<ul style="list-style-type: none"> • 7 houttinten
Basisgegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Dichtheid: ca. 0,9 g/cm³ • Droging: ca. 20-30 minuten, afhankelijk van de te vullen gaten, naden, enz... • Overschilderbaar: na droging, met alle voorkomende lak-, beits- en verfsoorten • Vlampunt: ca. 30°C <p>De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 65% R.V. Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.</p>
Rendement	<p><u>Theoretisch</u> Afhankelijk van de structuur van de ondergrond en het gebruiksdoel</p>
Instructies voor gebruik	<p><u>Voorbehandeling</u> De ondergrond dient voldoende droog te zijn en vrij van alle ongerechtigheden, zoals stof, vuil, olie, enz...</p> <p><u>Verwerking</u> Met een plamuur- of stopmes zodanig opvullen dat het kneedbaar hout iets boven het oppervlak uitkomt. Het overtollige materiaal wegschuren. Grotere gaten of scheuren in meerdere bewerkingen vullen.</p> <p><u>Verwerkingstemperatuur</u> Minimum ca. 10°C, max. 20°C</p> <p><u>Verdunning</u> Celluloseverdunning</p>
Veiligheidsmaatregelen	<p>Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b). Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.</p>
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden houdbaar.